

AEBI

Swiss Quality

Combicut Aebi CC56



www.aebi.com

**Combicut Aebi CC56:
die technischen Daten.**

Motor	Benzinmotor, Basco-Vanguard, 1 Zylinder, Viertakt, OHV, 391 cm ³ , luftgekühlt, 9,6 kW (13 PS), Regler, Reversierstarter und elektronische Zündung.
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung für den Fahr- und Geräteantrieb.
Antrieb	Pro Rad je ein separater hydrostatischer Antrieb, bestehend aus Axial-Kolbenpumpe und Gerotor-Motor. Auf Wunsch beidseitige Rad-ausschaltung mit Parkbremse.
Geschwindigkeiten	Vorwärts: 0-9 km/h, rückwärts: 0-4 km/h. Elektrische und stufenlose Geschwindigkeitsverstellung mit Totmannfunktion.
Zapfwelle	Drehzahl: 860 U/min.
Geräteanschluss	leichtgängiger Zweistufen-Schnellanschluss mit Evolventenverzahnung, vom Lenker aus bedienbar.
Lenkung	Ergonomisch gestalteter Lenker, gummigelagert, mit Höhenverstellung (auch während der Fahrt). Aktivlenkung durch Schwenken des Lenkers, blockierbar.
Grundbereifungen	Terra- oder Rasenbereifung 23x8.50-12 für Aussenbreite 1029 mm, Ackerstollen 6.50/80-12 oder Rasenbereifung 6-12 für Aussenbreite 1032 mm.
Gewicht	210 kg ohne Anbaugerät.
Anbaugeräte	Mähapparat mit Finger-, Universal- und Kommunalbalken, Mähapparat mit Doppelmesserbalken, Sichelmäher, Schlägelmäher, Bandheuer, Schneefrässchleuder, Schneepflug, Kehrbürste, Kehrmaschine, Salzstreuer, Abrandgeräte, Kreiselegge, Wildkrautentferner, Wegpflegegerät, Steinevergrabungsgerät usw.
Zusatzausrüstung	Doppelräder 5.0-12, Gitterräder, Doppelgitterräder, Stachelräder und Doppelstachelräder. Arbeitsscheinwerfer am Lenker.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

**Combicut Aebi CC56:
les données techniques.**

Moteur	Moteur à essence, Basco-Vanguard, 1 cylindre, 4 temps, OHV, 391 cm ³ , refroidissement à air, 9,6 kW (13 CV), régulateur, démarreur à réenrouleur automatique et allumage électronique.
Embrayage	Embrayage à sec à plateau unique pour la traction et la commande des accessoires.
Traction	Deux unités de commande hydrostatiques avec pompe à piston axiale et moteur Gerotor. En option: débrayage des roues avec frein de stationnement des deux côtés.
Vitesses	Avant: 0-9 km/h, arrière: 0-4 km/h. Réglage électronique et progressif de la vitesse avec fonction mort-homme.
Prise de force	Régime: 860 t/min.
Accouplement à l'avant	Montage des accessoires rapide et aisé avec raccord sur deux étagements et dentelé, depuis les mancherons.
Directions	Mancheron de conception ergonomique, sur amortisseurs avec réglage en hauteur (également durant la marche). Direction active par pivotement du mancheron, à blocage.
Pneus de base	Pneus Terra ou profil gazon 23x8.50-12 pour largeur extérieure 1029 mm, roues à crampions 6.50/80-12 ou pneus profil gazon 6-12 pour largeur extérieure 1032 mm.
Poids	210 kg sans accessoire.
Accessoires	Appareil faucheur avec barre de coupe à doigts, universelle et communale, appareil faucheur avec barre de coupe à doubles lames, tondeuse à gazon rotative, faucheuse à fléaux, faneur à ruban, fraise à neige, lame à neige, brosse, balayeuse, épandeuse à sel, déchausseuse de bordures, herse rotative, dispositif de désherbage, appareil d'entretien des chemins, appareil pour enfouir les pierres, etc.
Equipement en option	Roues grilles, roues grilles doubles, roues à ergots, roues à ergots doubles. Phare de travail au mancheron.

Sous réserve en tout temps de modifications techniques.

**Aebi & Co. AG
Maschinenfabrik
CH-3401 Burgdorf**

**Telefon +41 (0)34 421 61 21
Fax +41 (0)34 421 61 51
www.aebi.com
aebi@aebi.com**

AEBI